

Gebruikersvoorschriften

Houten buitendeuren

Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Algemeen:

Uw buitendeur(en) in uw woning is(zijn) met de grootst mogelijke zorg, volgens de strengste kwaliteitsnormen geproduceerd.

Om de kwaliteit en de functionaliteit van uw buitendeuren op goede wijze te garanderen zijn gebruiksvoorschriften en onderhoudvoorschriften nodig. Daarnaast is de definitieve kleurkeuze (aflak) sterk bepalend voor de onderhoudscyclus van uw deuren.

(zie Onderhoudvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek op: www.suselbeek.nl)

Onderstaand geven wij u in kort verband de belangrijkste punten weer.

Eerste gebruikersjaar:

Buitendeuren hebben een periode nodig om te 'acclimatiseren'. Uittredend bouwvocht in uw woning heeft invloed op het kromminggedrag van uw deur, dit verdwijnt normale wijze na het eerste gebruikersjaar.

Deurenfabriek Suselbeek adviseert u om uw deur(ren) te allen tijde op 3 punten af te sluiten (ook als u niet thuis bent) om deze kromming zoveel mogelijk te voorkomen.

Hang- & Sluitwerk:

Voor goed functioneren van hang- en sluitwerk moeten de scharnieren minimaal 1x per jaar nagesteld/gesmeerd worden en de schoten van de sloten licht ingevet.

Hang- en sluitwerk mag niet worden overgeschilderd.

Dichtingrubber:

Indien van toepassing zijn uw deur(ren) voorzien van het zogenaamde rubber kaderprofiel aangebracht als tochtwering.

Om deze rubber kaders soepel te houden moet u deze minsten 1 x per jaar met talkpoeder behandelen.

Verf- en kitwerk:

De verflaag/kitvoegen indien van toepassing op uw deur(ren) dient 1 x per jaar te worden gecontroleerd en daar waar nodig worden bijgewerkt. Voor periodiek verftechnisch onderhoudsadvies verwijzen wij naar (zie onderhoudvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek).

Reiniging:

Reinigen verlengt de levensduur van een deur. Vuile deuren verweren sneller.

Uw deur is voorzien van een watergedragen verfsysteem, let derhalve op met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Absoluut geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol bevatten.

"Regelmatig schoonmaken met water een beetje schoonmaakmiddel is voldoende". Ook het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten goed schoon worden gehouden.

Deurenfabriek Suselbeek wens u veel woonplezier toe.